Wózek paletowy elektryczny 2,5 t Maglo WPRE25T

Elektryczny wózek paletowy WPRE25T to najlepsze rozwiązanie do załadunku, rozładunku i transportu towarów na krótkich dystansach.

Parametry produktu

Galeria produktu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA			
Charakterystyka	1.1	Producent	MAGLO
	1.2	Model / oznaczenie	WPRE25T
	1.3	Zasilanie	AC/PMS
	1.4	Typ operatora	Stojący
	1.5	Udźwignik nominalny	2500 kg
	1.6	Odległość środka ciężkości od czoła widłów	600 mm
	1.8	Rozstaw kół	1 200 mm
Ogólne podwozie	2.1	Rodzaj kół	Gumowe
	2.2	Rozmiar kół koła napędowe	210 x 70 mm
	2.3	Rozmiar kół koła transportowe	210 x 70 mm
	2.4	Rozmiar kół koła transportowe	4 szt. x 210/70
	2.5	Koła: liczba kół napędowych/liczba kół ogółem (x = koła napędzane)	1 x 4
	2.6	Rozstaw kół w osi kół napędowych	400 mm
	2.7	Rozstaw kół w osi kół napędowych	400 mm
Wymiary	3.1	Wysokość podnoszenia	110 mm
	3.2	Wysokość maksymalna widłów w położeniu do jazdy	870 mm
	3.3	Wysokość pod osłonami	1 110 mm
	3.4	Wysokość całkowita	1 800 mm
	3.5	Długość do czoła widłów	1 200 mm
	3.6	Szerokość całkowita	1 150 mm
	3.7	Wymiary widłów	70 x 180 mm
	3.8	Odległość między wahliwymi kołami	380 mm
	3.9	Odległość między wahliwymi kołami	350 mm
	3.10	Szerokość korytarza dla palety 800 x 1200 w poprzeku	2 440 mm
	3.11	Szerokość korytarza dla palety 1000 x 1200 wzdłuż	2 640 mm
Wydajności	4.1	Prędkość jazdy	4km/h
	4.2	Prędkość jazdy z udźwignikiem	4km/h
	4.3	Prędkość podnoszenia w położeniu z pełnym ładunkiem	0,09 m/s
	4.4	Prędkość podnoszenia w położeniu z pełnym ładunkiem	0,12 m/s
	4.5	Siła ciągnienia/siła pchania w położeniu z pełnym ładunkiem	1k
Silnik elektryczny	5.1	Silnik napędowy	500
	5.2	Zapotrzebowanie silnika podnoszenia przy S3 15%	2,0
	5.3	Silnik napędowy	2 szt. x 500
	5.4	Zapotrzebowanie silnika podnoszenia przy S3 15%	2,0
	5.5	Akumulator trakcyjny zaopatrzenie akumulatora kwas	24V/210Ah
	5.6	Akumulator	24V/210Ah
Inne	6.1	Poziom hałasu	70 dB (A)
	6.2	Wymiary opakowania	1 200 x 1 150 x 2
	6.3	Ciężar netto (bez akumulatora)	280 kg