Wciągarka elektryczna linowa BLND-YT-HPE60H, 60kg, 850W, lina 20m

Wciągnik elektryczny linowy typu BLND-YT napędzany jest przez silnik elektryczny. Mechanizm podnoszący sterowany jest pilotem.

Parametry produktu

tor udźwig: 60 kg
tor zasilanie: 230 V
tor sposób mocowania: hak
tor wysokość podnoszenia: 20 m
tor mechanizm podnoszenia: elektryczny

Galeria produktu



Parametry dwukierunkowego wciągnika linowego

Model	BLDN-YT-HPE60HR	BLDN-YT-HPE90	BLDN-YT-HPE90H	BLDN-YT-HPE150
Napięcie znamionowe	230V~	230V~	230V~	230V~
Częstotliwość znamionowa	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Moc znamionowa	850W	850W	1100W	1100W
Prąd znamionowy	4.3A	4.3A	5.5A	5.5A
Znamionowy udźwig podnośnika (kG)	60kg	90kg	90kg	150kg
Prędkość podnoszenia (m/min)	Wysokość: 21 m/min W obc. 20 m/min	W pracy 14 m/min W obc. 19 m/min	Wysokość: 21 m/min W obc. 23 m/min	W pracy 14 m/min W obc. 19 m/min
Średnica liny zabezpieczającej (mm)	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
Poziom ochrony	IP54	IP54	IP54	IP54
Poziom bezpieczeństwa pracy	M3	M3	M3	M3
System działania	S3 20% - 10min	S3 20% - 10min	S3 20% - 10min	S3 20% - 10min
Klasa izolacji	B	B	B	B
Poziom ochrony	IP54	IP54	IP54	IP54
Waga netto pojedynczej jednostki	17kg	17kg	18kg	18kg
Dystrybucja ciśnienia akustycznego (1	71 dB (A)	71 dB (A)	71 dB (A)	71 dB (A)